

2023 MAVERICK X3 X_{RS} TURBO RR



Intense Blue, Carbon Black y Chalk Gray / TURBO RR
 Triple Black / TURBO RR
 Desert Tan, Carbon Black y Magma Red / TURBO RR

MOTORE	TURBO RR
Tipo	Motor Rotax [®] ACE (eficiencia de combustión avanzada) de 900 cc y 200 hp de tres cilindros turboalimentado, enfriado por líquido, con intercooler integrado y con filtro de aire de alto desempeño
Sistema de inyección	Control de aceleración inteligente (iTC™) con inyección electrónica de combustible (EFI)
Transmisión	CVT de embrague primario pDrive con sistema de respuesta rápida X (QRS-X) con flujo de aire elevado, L/H/N/R/P
Tren motriz	Diferencial delantero bloqueable con tecnología exclusiva Smart-Lok. Auténtico sistema de tracción de 4 modos: 2WD/4WD con bloqueo de diferencial delantero/4WD TRAIL ACTIV/4WD TRAIL
Dirección asistida	Dirección asistida dinámica (DPS™) de tres modos de par elevado
SUSPENSIONES	
Suspensión delantera	Brazo doble en A con barra estabilizadora/55.9 cm (22 plg.) de recorrido/Brazos inspirados en los Trophy Truck
Amortiguadores delanteros	FOX 2.5 PODIUM RC2 con depósito externo "piggyback" con derivación y ajustes de compresión de dos velocidades y rebote
Suspensión trasera	Brazo oscilante torsional X (TTX) de 4 tirantes con barra estabilizadora/61 cm (24 plg.) de recorrido
Amortiguadores traseros	FOX 3.0 PODIUM RC2 con depósito remoto con derivación y ajustes de compresión de dos velocidades y de rebote
NEUMÁTICOS/RINES	
Neumáticos delanteros/traseros	Maxxis Carnivore 30 x 10 / 10 x 14 plg.
Rines	Aluminio con aro de refuerzo BeadLock de 14 plg.
FRENOS	
Delanteros	Frenos de disco ventilados dobles de 262 mm con pinzas hidráulicas de doble pistón
Traseros	Frenos de disco ventilados dobles de 248 mm con pinzas hidráulicas de doble pistón

CARACTERÍSTICAS DESTACADAS

- Diferencial delantero Smart-Lok*
- Amortiguadores FOX[®] 3.0 PODIUM RC2¹ con derivación
- Sistema de control de la correa
- Imán de 850 W
- Pantalla digital de 7.6 plg. de ancho con teclado
- Gráficos/asientos del paquete X
- Arnés de 4 puntos con almohadillas para los hombros
- LED Can-Am exclusivos
- Rines de aluminio con bloqueo de talón de 14 plg.
- Neumáticos Maxxis Carnivore¹ de 32 plg.
- Techo completo
- Protector de chasis integral HMWPE

DIMENSIONES/CAPACIDADES

Peso en seco estimado	762 kg (1,680 lb)
Chasis/Jaula	Acero 980 de doble fase
L x An x Al	335.3 x 184.7 x 174 cm (132 x 72.7 x 68.5 plg.)
Distancia entre ejes	259.1 cm (102 plg.)
Altura del chasis al suelo	40.6 cm (16 plg.)
Capacidad del portaequipajes	91 kg (200 lb) con sistema de conexión rápida LinQ [®]
Capacidad de almacenamiento	Total: 9.4 L (2.5 US gal.)
Capacidad de combustible	40 L (10.5 US gal.)

CARACTERÍSTICAS

Indicador	Pantalla digital de 7.6 plg. de ancho con teclado
Instrumentos	Salida CC (10 A)
Sistema antirrobo	Sistema de seguridad de codificación digital RF (D.E.S.S.™) con botón de encendido/apagado
Iluminación	Faros LED LED exclusivos Luces traseras LED
Cabrestante	N/A
Imán	850 W
Protección	Defensa delantera integrada Puertas bajas Techo completo Arnés de 4 puntos con almohadillas para los hombros Protector de chasis integral HMWPE Gancho de arrastre trasero

GARANTÍA Y SERVICIO EXTENDIDO

Garantía de fábrica	Garantía limitada de BRP de 6 meses
Servicio extendido	B.E.S.T. disponible hasta 30 meses

can-am[®]

© 2022 Bombardier Recreational Products Inc. (BRP). Reservados todos los derechos. ®, TM y el logotipo de BRP son marcas comerciales de Bombardier Recreational Products Inc. o de sus filiales. Los productos son distribuidos en los EE. UU. por BRP US Inc. †Visco-Lok es una marca registrada de GKN Viscodrives GmbH. Todas las demás marcas comerciales pertenecen a sus titulares respectivos. Para otras jurisdicciones, consulte a su distribuidor local. BRP se reserva el derecho de interrumpir o cambiar en cualquier momento especificaciones, precios, diseños, funciones, modelos o equipos sin incurrir en obligación alguna. Es posible que algunos modelos ilustrados incluyan equipo opcional. Lea la Guía del usuario del vehículo side-by-side (SSV) y vea el DVD de seguridad antes de conducir. Por su seguridad: siempre utilice casco, protección para los ojos y ropa protectora. Ajuste la red lateral y el cinturón de seguridad en todo momento. Siempre recuerde que el consumo de drogas o alcohol es incompatible con el manejo. Los SSV solo pueden utilizarse como todoterreno. Nunca conduzca sobre superficies pavimentadas o carreteras públicas. El conductor debe ser mayor de 16 años. Los pasajeros deben ser mayores de 12 años y deben poder agarrarse de las empuñaduras y apoyar bien los pies mientras están sentados con la espalda bien apoyada en el respaldo. Nunca realice maniobras imprudentes y evite el exceso de velocidad. *Smart-Lok fue desarrollado en colaboración con TEAM Industries, un líder de mercado en la industria de trenes impulsores.

