2024 OUTLANDER MAX DPS 500 / 700



MOTORES

500

700

LO MÁS DESTACADO DEL PAQUETE

- Dirección Asistida Dinámica (DPS™) de tres modos
- Diferencial delantero de bloqueo automático QE Visco-lok[†]
- · Protector de chasis integral

DIMENSIONES

nocilíndrico E (Eficiencia de	Motor monocilíndrico
ón Avanzada) , 40 hp / 37 lb-ft,	Rotax* ACE (Eficiencia de Combustión Avanzada) de 650 cc, 50 hp / 41 lb-ft, enfriado por líquido
Inyección Electrónica de Combustible (EFI)	
CVT de embrague primario pDrive L / H / N / R / P	
Tracción 2WD / 4WD seleccionable con diferencial delantero de bloqueo automático Visco-Lok† QE	
Dirección Asistida Dinámica (DPS™) de tres modos	
oble 24.8 cm (9.75 pl	g.) de recorrido
0	
oble 26 cm (10.25 plg	J.) de recorrido
0	
0 x 12 plg.	
12 plg.	
	mm con pinzas hidráulicas
	mm con pinza hidráulica
	a, 40 hp / 37 lb-ft, por líquido Electrónica de Comb mbrague primario pD / R / P EWD / 4WD seleccior de bloqueo automáti Asistida Dinámica (D oble 24.8 cm (9.75 pl) oble 26 cm (10.25 pl) oble 27 pl oble 28 cm (10.25 pl) oble 29 cm (10.25 pl)

Y CAPACIDADES	500	700
Peso en seco estimado*	356.1 kg (785 lb)	
L x An x Al	239.2 x 120.9 x 137.1 cm (94.2 x 47.6 x 54 plg.)	
Distancia entre ejes	153.5 cm (60.4 plg.)	
Altura al suelo	30.5 cm (12 plg.)	
Altura del asiento	98 cm (38.6 plg.)	
Capacidad del portaequipajes	Delanteros: 54.4 kg (120 lb) Traseros: 109 kg (240 lb)	
Capacidad de almacenamiento	34 L (9 US gal.)	
Capacidad de arrastre	830 kg (1,830 kg)	
Capacidad de combustible	19.5 L (5.1 US gal.)	
CARACTERÍSTICAS		
Indicador	Pantalla digital de 4.5 plg.	
Instrumentos	N/A	
Encendido	Llave mecánica	
lluminación	Faros y luces traseras LED	
Cabrestante	N/A	
Asiento	Estándar	
Manubrio	Estándar	
Protección	Protector de chasis integral	
GARANTÍA		
	Garantía limitada de BRP de 6 r	





