

2025 OUTLANDER X MR 1000R



 Hyper Silver & Legion Red

MOTOR	1000R
Tipo	Motor bicilíndrico en V Rotax de 999 cc, 101 hp/69 lb-ft, DOHC, enfriado por líquido, con entrada de aire al motor estratégicamente ubicada
Sistema de suministro de combustible	Control de Aceleración Inteligente (ITC™) con Inyección Electrónica de Combustible (EFI)
Transmisión	CVT de embrague primario pDrive con entradas de aire y escape estratégicamente ubicadas Extra baja L / H / N / R / P
Tren motriz	Tracción 2WD / 4WD / Lock 4WD seleccionable con diferencial delantero Visco-4Lok [†]
Asistencia a la conducción	Modos de trabajo / estándar / deportivo Freno de Motor Inteligente (iEB™)
Dirección asistida	Dirección Asistida Dinámica (DPS™) de tres modos

SUSPENSIONES

Suspensión delantera	Brazo A de doble arco 19 cm (7.5 plg.) de recorrido
Amortiguadores delanteros	Amortiguadores SHOWA con Pistón Flotante Interno (IFP)
Suspensión trasera	Brazo A de doble arco 25.9 cm (10.2 plg.) de recorrido
Amortiguadores traseros	Amortiguadores SHOWA con Pistón Flotante Interno (IFP)

NEUMÁTICOS Y RINES

Neumáticos delanteros y traseros	XPS Swamp King XL 30 plg.
Rines	Aluminio de 14 plg.

FRENOS

Delanteros	Frenos de disco dobles de 214 mm con pinzas hidráulicas de doble pistón
Traseros	Frenos de disco dobles de 214 mm con pinzas hidráulicas de doble pistón

LO MÁS DESTACADO DEL PAQUETE

- Dirección Asistida Dinámica (DPS™) de tres modos
- Freno de Motor Inteligente (iEB™) y modos de conducción
- Diferencial delantero Visco-4Lok[†]
- Amortiguadores de gas SHOWA
- Neumáticos especializados para lodo XPS Swamp King XL de 30 plg. con rines de aluminio de 14 plg.
- Sistema de frenos de 4 discos
- Cabrestante de 1,588 kg (3,500 lb) con cuerda sintética
- Pantalla digital de 19.3 cm (7.6 plg.) de ancho
- Manubrio de aluminio con gancho J, correa para lodo y elevador de 1 plg.
- Protector de chasis integral, defensa delantera para lodo con montaje de cabrestante, defensa trasera
- Almacenaje de teléfono y cargador de USB
- Asientos de edición especial
- Luces LED exclusivas

DIMENSIONES Y CAPACIDADES

Peso en seco estimado*	487 kg (1.071 lb)
L x An x Al	242.9 x 126.2 x 137.6 cm (95.6 x 49.7 x 54.2 plg.)
Distancia entre ejes	134.2 cm (52.8 plg.)
Altura al suelo	33.5 cm (13.2 plg.)
Altura del asiento	96 cm (37.8 plg.)
Capacidad del portaequipajes	Delantero: 54.4 kg (120 lb) Trasero: 109 kg (240 lb)
Capacidad de almacenamiento	3.8 L (1 US gal.)
Capacidad de arrastre	830 kg (1,830 lb)
Capacidad de combustible	19.5 L (5.1 US gal.)

CARACTERÍSTICAS

Indicador	Pantalla digital de 19.3 cm (7.6 plg.) de ancho
Instrumentos	Almacenaje de teléfono y cargador de USB
Encendido	Sistema de Seguridad con Codificación Digital (D.E.S.S™) RF
Iluminación	Faros LED y luces traseras LED exclusivas
Cabrestante	Cabrestante de 1,588 kg (3,500 lb) montado en la defensa, con cuerda sintética
Asiento	Asiento de edición especial (color, costuras y material)
Manubrio	Manubrio de perfil cónico de aluminio con gancho J, correa para lodo y elevador de 1 plg.
Protección	Protector de chasis integral, defensa delantera para lodo con montaje de cabrestante, defensa trasera

GARANTÍA

Garantía de fábrica	Garantía limitada de BRP de 6 meses
---------------------	-------------------------------------

can-am

© 2024 Bombardier Recreational Products Inc. (BRP). Reservados todos los derechos. ®, TM y el logotipo de BRP son marcas comerciales registradas de Bombardier Recreational Products Inc. o de sus filiales. Los productos son distribuidos en los EE. UU. por BRP US Inc. *Se muestra el peso en seco del modelo base. †Visco-Lok es una marca registrada de GKN Viscodrive GmbH. Todas las demás marcas comerciales pertenecen a sus titulares respectivos. Para otras jurisdicciones, consulte a su distribuidor local. Debido a su compromiso continuo con la calidad e innovación en los productos, BRP se reserva el derecho de interrumpir o modificar en cualquier momento las especificaciones, diseños, características, modelos o equipamiento sin ninguna obligación. Conduzca con responsabilidad. BRP recomienda que todos los conductores de ATV sigan un curso de aprendizaje. Para más información sobre seguridad y capacitación, consulte con su concesionario o, en los EE. UU., llame al ATV Safety Institute al 1-800-887-2887. En Canadá, llame al Canadian Safety Council al número 1-613-739-1535 ext 227. La operación de los ATV puede ser peligrosa. Por motivos de seguridad, el operador y el pasajero deben usar casco, protección para ojos y ropa protectora. Siempre recuerde que el consumo de drogas o alcohol es incompatible con el manejo. Nunca conduzca sobre superficies pavimentadas o carreteras públicas. Nunca realice maniobras imprudentes. Evite el exceso de velocidad y sea especialmente cuidadoso en terrenos accidentados. Se recomienda que los ATV con tamaños de motor superiores a 90 cc solo sean utilizados por personas mayores de 16 años. Nunca lleve pasajeros en un ATV que no esté específicamente diseñado para tal uso.

