

2025 DEFENDER DPS HD9



Compass Green

LO MÁS DESTACADO DEL PAQUETE

- Dirección Asistida Dinámica (DPS™)
- Rines de aluminio fundido de 14 plg.

MOTOR	HD9
Tipo	Motor bicilíndrico en V Rotax® de 976 cc, 65 hp / 59 lb-ft, enfriado por líquido
Sistema de suministro de combustible	Control de Aceleración Inteligente (iTC™) con Inyección Electrónica de Combustible (EFI)
Transmisión	CVT PRO-TORQ con Sistema de Respuesta Rápida (QRS), ventilación de flujo de aire elevado y protección electrónica de la correa de transmisión Extra L / H / N / R / P
Tren motriz	Tracción en modo Turf / 2WD / 4WD seleccionable con diferencial delantero de bloqueo automático Visco-Lok†
Asistencia a la conducción	CVT Frenado de motor Modos ECO™ / ECO™ Off / Trabajo Limitador de velocidad
Dirección asistida	Dirección Asistida Dinámica (DPS™)
SUSPENSIONES	
Suspensión delantera	Brazo A doble / 25.4 cm (10 plg.) de recorrido de la suspensión
Amortiguadores delanteros	Amortiguadores de gas de doble tubo
Suspensión trasera	TTA con barra estabilizadora externa / 25.4 cm (10 plg.) de recorrido de la suspensión
Amortiguadores traseros	Amortiguadores de gas de doble tubo
NEUMÁTICOS Y RINES	
Neumáticos delanteros y traseros	XPS Trail Force 27 x 9/11 x 14 plg.
Rines	Aluminio fundido de 14 plg.
FRENO	
Delanteros	Frenos de disco dobles de 220 mm con pinzas hidráulicas de doble pistón
Traseros	Frenos de disco dobles de 220 mm con pinzas hidráulicas de un solo pistón

DIMENSIONES Y CAPACIDADES	
Jaula	Jaula perfilada, aprobada por ROPS
Peso en seco estimado	699 kg (1,541 lb)
L x An x Al	307.1 x 157.5 x 193 cm (121 x 62 x 76 plg.)
Distancia entre ejes	211.5 cm (83 plg.)
Altura al suelo	28 cm (11 plg.)
Dimensiones de la caja de carga	96.5 x 138.4 x 30.5 cm (38 x 54.5 x 12 plg.)
Capacidad de la caja de carga	454 kg (1,000 lb) / California únicamente: 272.2 kg (600 lb)
Base inclinada eléctrica	N/A
Capacidad de carga de la compuerta trasera	113.4 kg (250 lb)
Capacidad de almacenamiento	Total: 39.5 L (10.4 US gal.)
Capacidad de arrastre	1,134 kg (2,500 lb)
Capacidad de carga útil	680 kg (1,500 lb)
Capacidad de combustible	40 L (10.6 US gal.)
Capacidad de pasajeros	3

CARACTERÍSTICAS	
Indicador	Pantalla digital de 4.5 plg. de ancho
Batería	12 V (18 amp/h)
Imán	650 W
Instrumentos	Salida CC (10 A)
Iluminación	Salida de faros delanteros 140 W Luces traseras LED
Cabrestante	N/A
Asiento	Asiento de banco VERSA-PRO con asientos plegables para pasajeros Ganchos en la parte inferior
Volante	Dirección con ajuste de inclinación
Protección	Defensa delantera integrada de acero Protector de chasis central HMWPE
Accesorio de arrastre	Tirón de 2 plg.
GARANTÍA	
Garantía de fábrica	Garantía limitada de BRP de 6 meses

can-am