2025 MAVERICK R MAX X RS CON SMART-SHOX



Triple Black Dusty Navy & Legion Red

MOTOR	999T DCT
Tipo	Motor tricilíndrico Rotax 999T 999 cc, 240 hp, turboalimentado, enfriado por líquido, con intercooler integrado y con filtro de aire de alto desempeño
Sistema de inyección	Control de Aceleración Inteligente (iTC™) con Inyección Electrónica de Combustible (EFI)
Transmisión	Rotax DCT, 7 velocidades con rango alto y extra bajo
Tren motriz	Diferencial delantero bloqueable con tecnología exclusiva Smart-Lok* Auténtico 2WD / 4WD con bloqueo de diferencial delantero / 4WD TRAIL ACTIV / 4WD TRAIL
Dirección asistida	DPS de tres modos de par alto Gen 2
SUSPENSIONES	
Suspensión delantera	Muñón de alta resistencia de aluminio forjado Brazo A doble con barra estabilizadora / 61 cm (24 plg.) de recorrido de la suspensión
Amortiguadores delanteros	FOX [†] 2.5 PODIUM [†] RC2 [†] con depósito externo "piggyback" con derivación y tecnología Smart-Shox** con válvula Live Gen 3 (compresión de doble válvula y rebote)
Suspensión trasera	Brazo oscilante de 4 eslabones con muñón de alta resistencia de aluminio forjado/61 cm (24 plg.) de recorrido de la suspensión
Amortiguadores traseros	FOX [†] 3.0 PODIUM [†] RC2 [†] con depósito externo "piggyback" con derivación y tecnología Smart-Shox** con válvula Live Gen 3 (compresión de doble válvula y rebote)
NEUMÁTICOS Y RINE	s
Neumáticos delanteros/traseros	ITP Tenacity XNR 32 x 10 x 16 plg. (NA) XPS Trac Force 32 x 10 x 16 plg. (INTL)
Rines	Aluminio de 16 plg. Flow Formed con bloqueo de talón
FRENOS	
Delanteros	Disco de 265 mm con pinza hidráulica de triple pistón de 32 mm
Traseros	Disco de 255 mm con pinza hidráulica de doble pistón de 30 mm

LO MÁS DESTACADO DEL PAQUETE

- Brazo oscilante de 4 eslabones con muñón de alta resistencia de aluminio de 77 plg.
- Diferencial delantero Smart-Lok™*
- FOX¹ 3.0 PODIUM¹ con depósito externo "piggyback" con derivación y tecnología Smart-Shox** con válvula Live Gen 3 (compresión de dos velocidades y rebote)
- Pantalla táctil de 26.04 cm (10.25 plg.)
- · Neumáticos ITP Tenacity de 32 plg.
- Rines de 16 plg. Flow Formed con bloqueo de talón
- · Cámara delantera y trasera
- · Dirección telescópica con controles de infoentretenimiento
- Techo rígido completoProtector de chasis integral de plástico HD HMW
- · Protector contra rocas
- · Arnés de 4 puntos con almohadillas para los hombros
- · Faros LED de alto desempeño premium
- LED Can-Am exclusivos
- · Almacenaje en tablero central con portacelular
- Gráficos / asientos del paquete X
- ∙ Imán de 1,700 W

DIMENSIONES Y CAPACIDADES

Peso en seco estimado	1,210 kg (2,660 lb)
Chasis/Jaula	Tuberías y troquelados de acero de alta resistencia (fase doble)
L x An x Al	444.7 x 198.4 x 175.7 cm (175 x 78.1 x 69.2 plg.)
Distancia entre ejes	365 cm (142.5 plg.)
Altura al suelo	43.2 cm (17 plg.)
Capacidad del portaequipajes	90 kg (200 lb)
Capacidad de almacenamiento	Total: 8.1 L (2.1 US gal.)
Capacidad de combustible	50 L (13.2 US gal.)
CARACTERÍSTICAS	
Indicador	Pantalla digital de 11.4 cm (4.5 plg.) de ancho con teclado y pantalla táctil de 26.04 cm (10.25 plg.)
Instrumentos	USB A (puerto de carga y puerto de comunicación) Salida CC (10 A)
Sistema antirrobo	Sistema de Seguridad con Codificación Digital (D.E.S.S.™) RF con botón de encendido/apagado
lluminación	Faros LED de alto desempeño premium LED Can-Am exclusivos
Cabrestante	Defensa con cabrestante de 2,041 kg (4,500 lb) (no instalado)
lmán	1,700 W
Protección	Techo rígido completo Puertas de media altura premium Deflector inferior delantero Anclaje delantero/trasero Protector de chasis integral de plástico HD HMW Protector contra rocas
GARANTÍA	
Garantía de fábrica	Garantía limitada de BRP de 6 meses





