

2025 MAVERICK R X RS CON SMART-SHOX



 Dusty Navy & Legion Red

| MOTOR | 999T DCT |
|----------------------|--|
| Tipo | 240 hp, Motor Rotax® 999T de 999 cc de 3 cilindros turboalimentado, enfriado por líquido, con intercooler integrado y con filtro de aire de alto desempeño |
| Sistema de inyección | Control de Aceleración Inteligente (ITC™) con Inyección Electrónica de Combustible (EFI) |
| Transmisión | Rotax® DCT, 7 velocidades con rango alto y bajo |
| Tren motriz | Diferencial delantero bloqueable con tecnología exclusiva Smart-Lok® Auténtico sistema de tracción de 4 modos: 2WD / 4WD con diferencial delantero bloqueable / 4WD TRAIL ACTIV / 4WD TRAIL |
| Dirección asistida | DPS™ de tres modos de par alto Gen 2 |

SUSENSIONES

| | |
|---------------------------|--|
| Suspensión delantera | Muñón de alta resistencia de aluminio forjado Brazo A doble con barra estabilizadora / 63.5 cm (25 plg.) de recorrido de la suspensión |
| Amortiguadores delanteros | FOX® 2.5 PODIUM ¹ con depósito externo "piggyback" con derivación y tecnología Smart-Shox** con válvula Live Gen 3 (compresión de dos velocidades y rebote) |
| Suspensión trasera | Brazo oscilante de 4 eslabones con muñón de alta resistencia de aluminio forjado / 66 cm (26 plg.) de recorrido de la suspensión |
| Amortiguadores traseros | FOX® 3.0 PODIUM ¹ con depósito externo "piggyback" con derivación y tecnología Smart-Shox** con válvula Live Gen 3 (compresión de dos velocidades y rebote) |

NEUMÁTICOS Y RINES

| | |
|----------------------------------|--|
| Neumáticos delanteros y traseros | ITP Tenacity XNR 32 x 10 x 16 plg. (NA) XPS Trac Force 32 x 10 x 16 plg. (INTL) |
| Rines | Formados de aluminio con bloqueo de talón de 16 plg. |

FRENOS

| | |
|------------|--|
| Delanteros | Disco de 265 mm con pinzas hidráulicas de triple pistón de 32 mm |
| Traseros | Disco de 255 mm con pinzas hidráulicas de doble pistón de 30 mm |

LO MÁS DESTACADO DEL PAQUETE

- Brazo oscilante de 4 eslabones con muñón de alta resistencia de aluminio de 77 plg.
- Diferencial delantero Smart-Lok™**
- FOX® 3.0 PODIUM¹ con depósito externo "piggyback" con derivación y tecnología Smart-Shox** con válvula Live Gen 3 (compresión de dos velocidades y rebote)
- Pantalla táctil de 26.04 cm (10.25 plg.)
- Neumáticos ITP Tenacity de 32 plg.
- Rines de 16 plg. Flow Formed con bloqueo de talón
- Cámara delantera y trasera
- Dirección telescópica con controles de infoentrenimiento
- Techo rígido completo
- Placa de protección de plástico completa
- Arnés de 4 puntos con almohadillas para los hombros
- Faros LED de alto desempeño premium
- LED Can-Am exclusivos
- Almacenaje en tablero central con portacelular
- Gráficos / asientos del paquete X
- Imán de 1,700 W

DIMENSIONES Y CAPACIDADES

| | |
|------------------------------|--|
| Peso en seco estimado | 1,020 kg (2,250 lb) |
| Chasis / jaula | Tuberías y troquelados de acero de alta resistencia (fase doble) |
| L x An x Al | 355.6 x 198.5 x 181.5 cm (140 x 78.1 x 71.5 plg.) |
| Distancia entre ejes | 274.3 cm (108 plg.) |
| Altura al suelo | 43.2 cm (17 plg.) |
| Capacidad del portaequipajes | 90 kg (200 lb) |
| Capacidad de almacenamiento | Total: 8.1 L (2.1 US gal.) |
| Capacidad de combustible | 50 L (13.2 US gal.) |

CARACTERÍSTICAS

| | |
|-------------------|--|
| Indicador | Pantalla digital de 4.5 plg. de ancho con teclado y pantalla táctil de 10.25 plg. |
| Instrumentos | USB A (puerto de carga y puerto de comunicación) Salida CC (10 A) |
| Sistema antirrobo | Sistema de Seguridad con Codificación Digital (D.E.S.S.™) RF con botón de encendido / apagado |
| Iluminación | Faros LED de alto desempeño premium LED Can-Am exclusivos |
| Cabrestante | Defensa con cabrestante de 2,041 kg (4,500 lb) (no instalado) |
| Imán | 1,700 W |
| Protección | Techo completo Puertas de media altura premium Deflector inferior delantero Anclaje delantero / trasero Protector de chasis integral de plástico |

GARANTÍA

| | |
|---------------------|-------------------------------------|
| Garantía de fábrica | Garantía limitada de BRP de 6 meses |
|---------------------|-------------------------------------|

can-am®

© 2024 Bombardier Recreational Products Inc. (BRP). Reservados todos los derechos. ®, TM y el logotipo de BRP son marcas comerciales de Bombardier Recreational Products Inc. o de sus filiales. Los productos son distribuidos en los EE. UU. plg.r BRP US Inc. † Visco-Lok es una marca registrada de GKN Viscodrivre GmbH. Todas las demás marcas comerciales pertenecen a sus titulares respectivos. Para otras jurisdicciones, consulte a su distribuidor local. BRP se reserva el derecho de interrumpir o cambiar en cualquier momento especificaciones, precios, diseños, funciones, modelos o equipos sin incurrir en obligación alguna. Es plg.sible que algunos modelos ilustrados incluyan equipo opcional. Lea la Guía del usuario del vehículo side-by-side (SxS) y vea el DVD de seguridad antes de conducir. Por su seguridad: siempre utilice casco, protección para los ojos y ropa protectora. Ajuste la red lateral y el cinturón de seguridad en todo momento. Siempre recuerde que el consumo de drogas o alcohol es incompatible con el manejo. Los SxS solo pueden utilizarse como todoterreno. Nunca conduzca sobre superficies pavimentadas o carreteras públicas. El conductor debe ser mayor de 16 años. Los pasajeros deben ser mayores de 12 años y deben plg.der agarrarse de las empuñaduras y apoyar bien los pies mientras están sentados con la espalda bien apoyada en el respaldo. Nunca realice maniobras imprudentes y evite el exceso de velocidad. * Smart-Lok fue desarrollado en colaboración con TEAM Industries, un líder de mercado en la industria de trenes impulsores. ** Smart-Shox fue desarrollado en colaboración con FOX y Tractive Industries, un líder de mercado en la industria de las suspensiones.

