## **2026 OUTLANDER MAX DPS**



## LO MÁS DESTACADO DEL PAQUETE

- Dirección Asistida Dinámica (DPS™) con tres modos
- Diferencial delantero de bloqueo automático Visco-Lok† QE
- Neumáticos de 25 plg. con rines de acero de 12 plg.
- · Placa protectora completa
- Guantara
- · Compartimento delantero desplegable

MOTORES	500	700
Tipo	Motor Rotax* ACE (Eficiencia Avanzada de Combustión), de 40 hp y 37 lb/pie, monocilindrico de 650 cc, con enfriamiento por líquido	Motor Rotax ACE (Eficiencia Avanzada de Combustión), de 50 hp y 41 lb/pie, monocilíndrico de 650 cc, con enfriamiento por líquido
Sistema de suministro de combustible	Inyección Electrónica de Combustible (EFI)	
Transmisión	CVT de embrague primario pDrive Relaciones de transmisión L (baja) / H (alta) / N (neutra) / R (reversa) / P estacionamiento)	
Tren motriz	Tracción seleccionable 2WD/4WD con diferencial delantero de bloqueo automático Visco-Lok QE	
Asistencia a la conducción	N/A	Modos de trabajo/estándar/ deportivo
Dirección asistida	Dirección Asistida Dinámica de triple modo (DPS)	
SUSPENSIONES		
Suspensión delantera	Brazo A doble 24.8 cm (9.75 plg.) de recorrido	
Amortiguadores delanteros	Doble tubo	
Suspensión trasera	Brazo A doble 26 cm (10.25 plg.) de recorrido	
Amortiguadores traseros	Doble tubo	
NEUMÁTICOS Y RINES		
Neumáticos delanteros y traseros	25 x 8/10 x 12 plg.	
Rines	Acero de 12 plg.	
FRENOS		
Delanteros	Frenos de disco dobles de 214 mm con pinzas hidráulicas de doble pistón	
Traseros	Freno de disco sencillo de 214 m de doble pistón	nm con pinza hidráulica

Peso en seco estimado*	785 lb (356.1 kg)	
L x An x Al	239,2 x 120,9 x 137,1 cm (94,2 x 47,6 x 54 plg.)	
Distancia entre ejes	153,5 cm (60,4 plg.)	
Altura al suelo	30,5 cm (12 plg.)	
Altura del asiento	98 cm (38,6 plg.)	
Capacidad del portaequipajes	Delantero: 54,4 kg (120 lb) / Trasero: 240 lb (109 kg)	
Capacidad de almacenamiento	34 L (9 gal)	
Capacidad de arrastre	1830 lb (830 kg)	
Capacidad de carga	N/A	
Capacidad de combustible	19,5 L (5,1 gal)	
CARACTERÍSTICAS		
Indicador	Pantalla digital de 11,4 cm (4,5 plg.)	
lmán	500 W	
Instrumentos	N/A	
Encendido	Llave mecánica	
lluminación	Faros LED y luces traseras	
Cabrestante	N/A	
Asiento	Estándar	
Manubrio	Estándar	
Protección	Placa protectora completa	
Accesorio de arrastre	Tirón de 5 cm (2 plg.)	
GARANTÍA	·	
Garantía de fábrica	Garantía limitada de BRP de 1 año	





