2026 OUTLANDER 500/700



LO MÁS DESTACADO DEL PAQUETE

- Diferencial delantero con bloqueo automático Visco-Lok†
- · Neumáticos de 25 plg. con rines de acero de 12 plg.
- · Placa protectora completa
- Guantera
- · Compartimento delantero desplegable

MOTORES	500
Tipo	Motor Rotax* ACE (Eficiencia Avanzada de Combustión), de 40 hp y 37 lb/pie, monocilíndrico de 650 cc, enfriado por líquido
Sistema de suministro de combustible	Inyección Electrónica de Combustible (EFI)
Transmisión	CVT de embrague primario pDrive Relaciones de transmisión L (baja) / H (alta) / N (neutra) / R (reversa) / P estacionamiento)
Tren motriz	Tracción 2WD/4WD seleccionable y con diferencial delantero Visco-Lok de bloqueo automático
Asistencia a la conducción	N/A
Dirección asistida	N/A
SUSPENSIONES	
Suspensión delantera	Brazo A doble 24.8 cm (9.75 plg.) de recorrido
Amortiguadores delanteros	Doble tubo
Suspensión trasera	Brazo A doble 26 cm (10.25 plg.) de recorrido
Amortiguadores traseros	Doble tubo
NEUMÁTICOS Y RINES	
Neumáticos delanteros y traseros	25 x 8/10 x 12 plg.
Rines	Acero de 12 plg.
FRENOS	
Delanteros	Frenos de disco dobles de 214 mm con pinzas hidráulicas de doble pistón
Traseros	Freno de disco sencillo de 214 mm con pinza hidráulica de doble pistón

Peso en seco estimado*	740 lb (335.7 kg)
L x An x Al	220,2 x 120,9 x 122 cm (86,7 x 47,6 x 48 plg.)
Distancia entre ejes	134,5 cm (53 plg.)
Altura al suelo	30,5 cm (12 plg.)
Altura del asiento	96,7 cm (38 plg.)
Capacidad del portaequipajes	Delantero: 54,4 kg (120 lb) / Trasero: 240 lb (109 kg)
Capacidad de almacenamiento	34 L (9 gal)
Capacidad de arrastre	1830 lb (830 kg)
Capacidad de carga	N/A
Capacidad de combustible	19,5 L (5,1 gal)
CARACTERÍSTICAS	
Indicador	Pantalla digital de 11,4 cm (4,5 plg.)
lmán	420 W
Instrumentos	N/A
Encendido	Llave mecánica
lluminación	Faros LED y luces traseras
Cabrestante	N/A
Asiento	Estándar
Manubrio	Estándar
Protección	Placa protectora completa
Accesorio de arrastre	Tirón de 5 cm (2 plg.)
GARANTÍA	
Garantía de fábrica	Garantía limitada de BRP de 1 año





