

2026 OUTLANDER PRO



Desert Tan

LO MÁS DESTACADO DEL PAQUETE

- Diferencial delantero con bloqueo automático Visco-Lok[†]
- Neumáticos 26 plg. con clasificación de 6 capas
- Defensa delantera, trasera y placa protectora completa para uso rudo

MOTOR	HD5
Tipo	Motor Rotax [®] ACE (Eficiencia Avanzada de Combustión), de 40 hp y 37 lb/pie, monocilíndrico de 650 cc, enfriado por líquido
Sistema de suministro de combustible	Inyección Electrónica de Combustible (EFI)
Transmisión	Sistema de transmisión CVT con embrague primario pDrive y configuración específica para aplicaciones de trabajo Relaciones de transmisión L (baja) / H (alta) / N (neutra) / R (reversa) / P estacionamiento, con modo ultra bajo adicional
Tren motriz	Tracción 2WD/4WD seleccionable y con diferencial delantero Visco-Lok de bloqueo automático
Asistencia a la conducción	Limitador de velocidad
Dirección asistida	N/A
SUSPENSIONES	
Suspensión delantera	Brazo A doble 24.8 cm (9.75 plg.) de recorrido
Amortiguadores delanteros	Doble tubo
Suspensión trasera	Brazo A doble 26 cm (10.25 plg.) de recorrido
Amortiguadores traseros	Doble tubo
NEUMÁTICOS Y RINES	
Neumáticos delanteros y traseros	6 capas 26 x 8/10 x 12 plg.
Rines	Acero de 12 plg.
FRENOS	
Delanteros	Frenos de disco dobles de 214 mm con pinzas hidráulicas de doble pistón
Traseros	Freno de disco sencillo de 214 mm con pinza hidráulica de doble pistón

DIMENSIONES Y CAPACIDADES	
Peso en seco estimado*	800 lb (362.9 kg)
L x An x Al	228,4 x 123,9 x 122,5 cm (89,9 x 48,8 x 48,2 plg.)
Distancia entre ejes	134,5 cm (53 plg.)
Altura al suelo	33 cm (13 plg.)
Altura del asiento	98 cm (38,6 plg.)
Capacidad del portaequipajes	Delantero: 54,4 kg (120 lb) / Trasero: 240 lb (109 kg)
Capacidad de almacenamiento	34 L (9 gal)
Capacidad de arrastre	1830 lb (830 kg)
Capacidad de carga	N/A
Capacidad de combustible	19,5 L (5,1 gal)
CARACTERÍSTICAS	
Indicador	Pantalla digital de 11,4 cm (4,5 plg.)
Imán	420 W
Instrumentos	N/A
Encendido	Sistema de Seguridad con Codificación Digital (D.E.S.S. [™]) y llave RF
Iluminación	Faros LED y luces traseras
Cabrestante	N/A
Asiento	Estándar
Manubrio	Estándar
Protección	Defensa delantera de servicio pesado Defensa trasera Protección de HMWPE para brazos en A delanteros y traseros Placa protectora completa
Accesorio de arrastre	Tirón de 5 cm (2 plg.)
GARANTÍA	
Garantía de fábrica	Garantía limitada de BRP de 1 año



© 2025 Bombardier Recreational Products Inc. (BRP). Reservados todos los derechos. ®, TM y el logotipo de BRP son marcas comerciales registradas de Bombardier Recreational Products Inc. o de sus filiales. Los productos son distribuidos en los EE. UU. por BRP US Inc. *Se muestra el peso en seco del modelo base. †Visco-Lok es una marca registrada de GKN Viscodrive GmbH. Todas las demás marcas comerciales pertenecen a sus titulares respectivos. Para otras jurisdicciones, consulte a su distribuidor local. Debido a su compromiso continuo con la calidad e innovación en los productos, BRP se reserva el derecho de interrumpir o modificar en cualquier momento las especificaciones, diseños, características, modelos o equipamiento sin ninguna obligación. Conduzca con responsabilidad. BRP recomienda que todos los conductores de ATV sigan un curso de aprendizaje. Para más información sobre seguridad y capacitación, consulte con su concesionario o, en los EE. UU., llame al ATV Safety Institute al 1-800-887-2887. En Canadá, llame al Canadian Safety Council al número 1-813-739-1535 ext 227. La operación de los ATV puede ser peligrosa. Por motivos de seguridad, el operador y el pasajero deben usar casco, protección para ojos y ropa protectora. Siempre recuerde que el consumo de drogas o alcohol es incompatible con el manejo. Nunca conduzca sobre superficies pavimentadas o carreteras públicas. Nunca realice maniobras imprudentes. Evite el exceso de velocidad y sea especialmente cuidadoso en terrenos accidentados. Se recomienda que los ATV con tamaños de motor superiores a 90 cc solo sean utilizados por personas mayores de 16 años. Nunca lleve pasajeros en un ATV que no esté específicamente diseñado para tal uso.

