## 2026 OUTLANDER X MR 1000R



## LO MÁS DESTACADO DEL PAQUETE

Aspectos destacados del paquete 850 más funciones exclusivas del 1000R:

- · Entrada y salida al motor y CVT con conducto elevado de ventilación Radiador
- · Ventilador de alto flujo del radiador, con potencia de 120 W y capacidad de 500 cm³ · Dirección asistida dinámica (DPS™) con tres modos
- Freno de motor inteligente (iEB™) y modos de conducción
- Diferencial delantero Visco-4Lok†
- Amortiguadores a gas SHOWA
- Neumáticos especializados para lodo XPS Swamp King XL de 30 plg.
- Rines de aluminio de 14 plg.
- Sistema de frenos de 4 discos
- Cabrestante de 1588 kg (3500 lb) con cuerda sintética.
- Pantalla digital de 19,3 cm (7,6 plg.) de ancho
- · Placa protectora completa, defensa delantera reubicado para lodo con soporte para cabrestante, y defensa trasera
- Reposapiés de aluminio
- Compartimento para teléfono y cargador USB
- Asientos de edición especial
- Calibración específica del sistema de transmisión CVT
- Manubrios de aluminio con ganchos tipo J y correa para lodo
- · Luces distintivas LED"

DIMENSIONES

MOTOR	1000R
Tipo	Motor Rotax* 101 hp/69 lb-ft, bicilíndrico en V de 999 cc, con sistema DOHC, enfriado por líquido y admisión de aire al motor ubicada de forma optimizada Ventilador de alto flujo del radiador, con potencia de 120 W y capacidad de 500 cm³
Sistema de suministro de combustible	Control de Aceleración Inteligente (iTC™) con Inyección Electrónica de Combustible (EFI)
Transmisión	Sistema de transmisión CVT con embrague primario pDrive, mecanismos de admisión de aire y escape ubicados de forma estratégica y calibración específica Relaciones de transmisión L (baja) / H (alta) / N (neutra) / R (reversa) / P estacionamiento), con modo ultra bajo adicional
Tren motriz	Tracción seleccionable 2WD/4WD y 4WD con bloqueo, mediante diferencial delantero Visco-4Lok
Asistencia a la conducción	Modos de trabajo/estándar/deportivo Freno de Motor Inteligente (iEB)
Dirección asistida	Dirección Asistida Dinámica de triple modo (DPS)
SUSPENSIONES	
Suspensión delantera	Brazo A de doble arco     19 cm (7.5 plg.) de recorrido
Amortiguadores delanteros	Amortiguadores con pistones flotantes internos (IFP) SHOWA
Suspensión trasera	<ul> <li>Brazo A de doble arco • 25.9 cm (10.2 plg.) de recorrido</li> </ul>
Amortiguadores traseros	Amortiguadores con pistones flotantes internos (IFP) SHOWA
<b>NEUMÁTICOS Y RINES</b>	
Neumáticos delanteros y traseros	XPS Swamp King XL 30 plg.
Rines	Aluminio de 14 plg.
FRENOS	
Delanteros	Frenos de disco dobles de 214 mm con pinzas hidráulicas de doble pistón
Traseros	Frenos de disco dobles de 214 mm con pinzas hidráulicas de doble pistón

DIMENSIONES Y CAPACIDADES	1000R
Peso en seco estimado*	1046 lb (474 kg)
L x An x Al	242,9 x 126,2 x 137,6 cm (95,6 x 49,7 x 54,2 plg.)
Distancia entre ejes	134,2 cm (52,8 plg.)
Altura al suelo	33,5 cm (13,2 plg.)
Altura del asiento	96 cm (37,8 plg.)
Capacidad del portaequipajes	Delantero: NA/Trasero: 240 lb (109 kg)
Capacidad de almacenamiento	3.8 L (1 US gal.)
Capacidad de arrastre	1830 lb (830 kg)
Capacidad de carga	N/A
Capacidad de combustible	19,5 L (5,1 gal)
CARACTERÍSTICAS	
Indicador	Pantalla digital ancha de 7,6 plg.
lmán	650 W
Instrumentos	Compartimento para teléfono con cargador USB-C
Encendido	Sistema de seguridad con codificación digital (D.E.S.S.™), llave RF y cable de sujeción
lluminación	Faros LED y luces traseras LED exclusivas
Cabrestante	Cabrestante de 1588 kg (3,501 lb) montado en la defensa con cable sintético
Asiento	Asiento de edición especial (color, costuras y material)
Manubrio	Manubrio de aluminio con perfil cónico, gancho tipo J, empuñaduras y correa para barro y elevador de 1 plg.
Protección	Placa protectora completa Defensa delantera para LODO con base para cabrestante Defensa trasera de servicio pesado Reposapiés de aluminio para el conductor
Accesorio de arrastre	Tirón de 5 cm (2 plg.)
GARANTÍA	
Garantía de fábrica	Garantía limitada de BRP de 1 año





