2026 OUTLANDER X MR 700



LO MÁS DESTACADO DEL PAQUETE

- Entrada y salida al motor y CVT con conducto elevado de ventilación
- Radiador reubicado
- Dirección Asistida Dinámica (DPS™) con tres modos
- · Diferencial delantero Visco-4Lok
- Neumáticos XPS Swamp King de 28 plg., con rines de aluminio de 14 plg.
- · Defensa delantera, placa protectora completa y reposapiés X mr
- Guantera de alta calidad con soporte para teléfono celular y cargador USB

MOTOR	700
Tipo	Motor Rotax* ACE (Eficiencia Avanzada de Combustión), de 50 hp y 41 lb/pie, de 650 cc, enfriado por líquido, con sistema de admisión de aire al motor ubicado de forma estratégica
Sistema de suministro de combustible	Control de Aceleración Inteligente (iTC™) con Inyección Electrónica de Combustible (EFI)
Transmisión	Sistema de transmisión CVT con embrague primario pDrive, mecanismos de admisión y escape de aire ubicados de forma optimizada Relaciones de transmisión L (baja) / H (alta) / N (neutra) / R (reversa) / P estacionamiento), con modo ultra bajo adicional
Tren motriz	Tracción seleccionable 2WD/4WD y 4WD con bloqueo, mediante diferencial delantero Visco-4Lok
Asistencia a la conducción	Modos de trabajo/estándar/deportivo Freno de Motor Inteligente (iEB™)
Dirección asistida	Dirección Asistida Dinámica de triple modo (DPS)
SUSPENSIONES	
Suspensión delantera	Brazo A doble 22,9 cm de recorrido
Amortiguadores delanteros	Doble tubo
Suspensión trasera	Brazo A doble 24.8 cm (9.75 plg.) de recorrido
Amortiguadores traseros	Doble tubo
NEUMÁTICOS Y RINES	
Neumáticos delanteros y traseros	XPS Swamp King 28 x 8/10 x 14 plg.
Rines	Aluminio de 14 plg.
FRENOS	
Delanteros	Frenos de disco dobles de 214 mm con pinzas hidráulicas de doble pistón
Traseros	Freno de disco sencillo de 214 mm con pinza hidráulica de doble pistón

DIMENSIONES Y CAPACIDADES	
Peso en seco estimado*	876 lb (397.3 kg)
L x An x Al	228,4 x 123,9 x 122,5 cm (89,9 x 48,8 x 48,2 plg.)
Distancia entre ejes	134,5 cm (53 plg.)
Altura al suelo	33 cm (13 plg.)
Altura del asiento	98 cm (38,6 plg.)
Capacidad del portaequipajes	Delantero: N/A/Trasero: 240 lb (109 kg)
Capacidad de almacenamiento	3,8 L (1 gal)
Capacidad de arrastre	1830 lb (830 kg)
Capacidad de carga	N/A
Capacidad de combustible	19,5 L (5,1 gal)
CARACTERÍSTICAS	
Indicador	Pantalla digital de 11,4 cm (4,5 plg.)
lmán	500 W
Instrumentos	Cargador para teléfono con 1 salida USB-A y una USB-C
Encendido	Sistema de Seguridad con Codificación Digital (D.E.S.S.™), Ilave RF y cable de sujeción
lluminación	Faros LED y luces traseras
Cabrestante	N/A
Asiento	Estándar
Manubrio	Estándar
Protección	Defensa delantera Reposapiés X mr Placa protectora completa
Accesorio de arrastre	Tirón de 5 cm (2 plg.)
GARANTÍA	
Garantía de fábrica	Garantía limitada de BRP de 1 año





