2026 DEFENDER HD9



Compass Green
Collibass Greet

MOTORES	HD9
Tipo	Motor Rotax bicilíndrico en V, de 976 cc, 65 hp/59 lb-pie, con enfriamiento por líquido
Sistema de suministro	Control de Aceleración Inteligente (iTC™) con
de combustible	Inyección Electrónica de Combustible (EFI)
Transmisión	Transmisión CVT PRO-TORQ con sistema de respuesta rápida (QRS), ventilación de flujo de aire elevado y protección electrónica de la correa de transmisión Relaciones de transmisión Extra-L (súper baja) / H (alta) / N (neutra) / R (reversa) / P estacionamiento)
Tren motriz	Tracción en modo Turf/2WD/4WD seleccionable, con diferencial delantero de bloqueo automático Visco-Lok†
Asistencia a la conducción	Freno motor de la transmisión CVT Modos ECO™, ECO™ Off y Trabajo Limitador de velocidad
Dirección asistida	N/A
SUSPENSIONES	
Suspensión delantera	Brazos en A dobles, con 25,4 cm (10 plg.) de recorrido de la suspensión
Amortiguadores delanteros	Amortiguadores de gas de doble tubo
Suspensión trasera	Sistema TTA con barra estabilizadora externa y 25,4 cm (10 plg.) de recorrido de la suspensión
Amortiguadores traseros	Amortiguadores de gas de doble tubo
NEUMÁTICOS Y RINES	
Neumáticos delanteros y traseros	Neumáticos XPS Trail Force, 27 x 9/11 x 14 plg.
Rines	Acero de 14 plg.
FRENOS	
Delanteros	Frenos de disco dobles de 220 mm con pinzas hidráulicas de doble pistón
Traseros	Frenos de disco dobles de 220 mm con pinzas hidráulicas de un solo pistón
Mecanismo de freno de retención	N/A

DIMENSIONES Y CAPACIDADES	НD9
Jaula	Estructura perfilada Aprobada plgr ROPS
Peso en seco estimado*	672 kg (1,482 lb)
L x An x Al	307,1 x 157,5 x 193 cm (121 x 62 x 76 plg.)
Distancia entre ejes	211,5 cm (83 plg.)
Altura al suelo	28 cm (11 plg.)
Dimensiones de la caja de carga	96,5 x 138,4 x 30,5 cm (38 x 54,5 x 12 plg.)
Capacidad de la caja de carga	454 kg (1,000 lb)
Base inclinada eléctrica	N/A
Capacidad de carga de la compuerta trasera	250 lb (113,4 kg)
Capacidad de almacenamiento	Total: 11,7 l (3,1 gal)
Capacidad de remolque	2 500 lb (1 134 kg)
Capacidad de carga útil	1 500 lb (680 kg)
Capacidad de combustible	40 l (10,6 gal)
Capacidad de personas	3
CARACTERÍSTICAS	
Indicador	Pantalla digital ancha de 4,5 plg.
Batería	12 V (18 A/h)
lmán	650 W
Instrumentos	Salida CC (10 A)
lluminación	Salida de faros delanteros 140 W Luces traseras LED
Cabrestante	N/A
Asiento	Asiento de banco VERSA-PRO con asientos plegables para pasajeros Ganchos en la parte inferior
Volante	Ajuste de la inclinación del volante
Protección	Defensa delantera integrado de acero Placa protectora completa de plástico HMW de alta resistencia
Tiplg. de enganche	Receptor de enganche de 5 cm (2 plg.)
GARANTÍA	
Garantía de fábrica	Garantía limitada de BRP de 1 año





