2026 DEFENDER PRO DPS



LO MÁS DESTACADO DEL PAQUETE

- Dirección Asistida Dinámica (DPS™)
- · 64 plg. de ancho con brazos en A y diseño arqueado
- · Rines de aluminio fundido de 14 plg.
- Neumáticos XPS Trail King de 27 plg.

Compass Green

MOTOR	HD10
Tipo	Motor Rotax [®] bicilíndrico en V, de 976 cc, 82 hp/69 lb-pie, enfriado por líquido
Sistema de suministro de combustible	Control de Aceleración Inteligente (iTC™) con Inyección Electrónica de Combustible (EFI)
Transmisión	Transmisión CVT PRO-TORQ con Sistema de Respuesta Rápida (QRS), ventilación de flujo de aire elevado y protección electrónica de la correa de transmisión Relaciones de transmisión Extra-L (súper baja) / H (alta) / N (neutra) / R (reversa) / P (estacionamiento)
Tren motriz	Tracción en modo Turf / 2WD / 4WD seleccionable, con diferencial delantero de bloqueo automático QE
Asistencia a la conducción	Freno motor de la transmisión CVT Modos ECO™, ECO™ Off y Trabajo Limitador de velocidad
Dirección asistida	Dirección Asistida Dinámica (DPS en inglés)
SUSPENSIONES	
Suspensión delantera	Brazos en A dobles, con diseño arqueado y 27,9 cm (11 plg.) de recorrido de la suspensión
Amortiguadores delanteros	Amortiguadores de gas de doble tubo
Suspensión trasera	Sistema TTA con diseño arqueado, barra estabilizadora externa y 27,9 cm (11 plg.) de recorrido de la suspensión
Amortiguadores traseros	Amortiguadores de gas de doble tubo
NEUMÁTICOS Y RINES	
Neumáticos delanteros y traseros	Neumáticos XPS Trail King, 27 x 9/11 x 14 plg.
Rines	Aluminio fundido de 14 plg.
FRENOS	
Delanteros	Frenos de disco dobles de 220 mm con pinzas hidráulicas de doble pistón
Traseros	Frenos de disco dobles de 220 mm con pinzas hidráulicas de doble pistón
Mecanismo de freno de retención	N/A

DIMENSIONES Y CAPACIDADES		
Jaula	Estructura perfilada Aprobada plgr ROPS	
Peso en seco estimado*	839 kg (1,851 lb)	
L x An x Al	391,5 x 162,5 x 198,1 cm (154,1 x 64 x 78 plg.)	
Distancia entre ejes	294 cm (115,5 plg.)	
Altura al suelo	33 cm (13 plg.)	
Dimensiones de la caja de carga	180,3 x 138,4 x 25,4 cm (72 x 54,5 x 10 plg.)	
Capacidad de la caja de carga	454 kg (1,000 lb)/California únicamente: 272,2 kg (600 lb)	
Base inclinada eléctrica	N/A	
Capacidad de carga de la compuerta trasera	113,4 kg (250 lb)	
Capacidad de almacenamiento	Total: 356 L (94 gal)	
Capacidad de arrastre	1 134 kg (2 500 lb)	
Capacidad de carga útil	712 kg (1 570 lb)	
Capacidad de combustible	40 L (10,6 gal)	
Capacidad de personas	3	
CARACTERÍSTICAS		
Indicador	Pantalla digital ancha de 4,5 plg.	
Batería	12 V (18 A/h)	
lmán	650 W	
Instrumentos	Salida CC (10 A)	
lluminación	Salida de faros delanteros 140 W Luces traseras LED	
Cabrestante	N/A	
Asiento	Asiento de banco VERSA-PRO con asientos plegables para pasajeros Ganchos en la parte inferior	
Volante	Ajuste de la inclinación del volante	

Tirón de 5 cm (2 plg.)

Garantía limitada de BRP de 6 meses

Defensa delantera integrada de acero Placa protectora completa de plástico HMW de alta resistencia





Protección

Accesorio de arrastre

GARANTÍA

Garantía de fábrica