

# 2026 MAVERICK X3 DS



Scandi Blue & Orange Crush

### LO MÁS DESTACADO DEL PAQUETE

#### TURBO

- Diferencial delantero Smart-Lok™\*
- Amortiguador SHOWA HPG con depósito externo integrado tipo piggyback de 2,5 plg.
- Dirección Asistida Dinámica (DPS) de alto torque
- Neumáticos XPS Trac Force de 30 plg.
- Rines de aluminio de 14 plg.
- Pantalla digital de 19,3 cm (4,5 plg.) con teclado
- Gancho de arrastre trasero

| MOTOR                                | TURBO                                                                                                                                                                                                                         |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tipo                                 | Motor tricilíndrico Rotax® ACE (Eficiencia de Combustión Avanzada) de 900 cc, 135 hp, turboalimentado, enfriado por líquido y con filtro de aire de alto desempeño                                                            |
| Sistema de suministro de combustible | Control de Aceleración Inteligente (iTC™) con Inyección Electrónica de Combustible (EFI)                                                                                                                                      |
| Transmisión                          | CVT de embrague primario pDrive con Sistema de Respuesta Rápida X (QRS-X) con flujo de aire elevado, L/H/N/R/P                                                                                                                |
| Tren motriz                          | Diferencial delantero bloqueable con tecnología exclusiva Smart-Lok. Tracción verdadera 2WD/4WD con bloqueo de diferencial delantero, modo 4WD TRAIL ACTIV modo dinámico para senderos difíciles) y 4WD TRAIL (para senderos) |
| Dirección asistida                   | Dirección Asistida Dinámica (DPS™) de alto torque con tres modos                                                                                                                                                              |
| <b>SUSPENSIONES</b>                  |                                                                                                                                                                                                                               |
| Suspensión delantera                 | Doble brazo en A, con diseño arqueado y barra estabilizadora/50,8 cm (20 plg.) de recorrido de la suspensión                                                                                                                  |
| Amortiguadores delanteros            | Amortiguadores SHOWA HPG con depósito externo integrado tipo piggyback de 2,5 plg. (compresión de dos velocidades, resorte de doble constante)                                                                                |
| Suspensión trasera                   | Brazo Oscilante Trasero TTX (Torsional Trailing-arm X) de 4 eslabones, con barra estabilizadora y 50,8 cm (20 plg.) de recorrido de la suspensión                                                                             |
| Amortiguadores traseros              | Amortiguadores SHOWA HPG con depósito externo integrado tipo piggyback de 2,5 plg. (compresión de dos velocidades, resorte de doble constante)                                                                                |
| <b>NEUMÁTICOS Y RINES</b>            |                                                                                                                                                                                                                               |
| Neumáticos delanteros                | Neumáticos XPS Trac Force, de 30 x 10 x 14 plg.                                                                                                                                                                               |
| Rines                                | Aluminio fundido de 14 plg.                                                                                                                                                                                                   |
| <b>FRENOS</b>                        |                                                                                                                                                                                                                               |
| Delanteros                           | Frenos de disco dobles de 262 mm con pinzas hidráulicas de doble pistón                                                                                                                                                       |
| Traseros                             | Frenos de disco dobles de 248 mm con pinzas hidráulicas de doble pistón                                                                                                                                                       |

| DIMENSIONES Y CAPACIDADES    | TURBO                                                                                                                                       |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Peso en seco estimado        | 713,3 kg (1 571 lb)                                                                                                                         |
| Chasis/jaula                 | Acero 980 de doble fase                                                                                                                     |
| L x An x Al                  | 132 x 64 x 65,4 plg. (335,3 x 162,5 x 166,1 cm)                                                                                             |
| Distancia entre ejes         | 259,1 cm (102 plg.)                                                                                                                         |
| Altura al suelo              | 35,6 cm (14 plg.)                                                                                                                           |
| Capacidad del portaequipajes | 91 kg (200 lb) con sistema de montaje rápido LinQ™                                                                                          |
| Capacidad de almacenamiento  | Total: 9,4 L (2,5 gal)                                                                                                                      |
| Capacidad de combustible     | 40 L (10,5 gal)                                                                                                                             |
| <b>CARACTERÍSTICAS</b>       |                                                                                                                                             |
| Indicador                    | Pantalla digital de 4,5 plg. con teclado                                                                                                    |
| Instrumentos                 | Salida CC (10 A)                                                                                                                            |
| Sistema antirrobo            | Sistema de Seguridad con Codificación Digital (D.E.S.S.™), llave RF, con botón de encendido y apagado                                       |
| Iluminación                  | Faros delanteros LED de alto rendimiento y calidad superior<br>Luces traseras LED                                                           |
| Cabrestante                  | N/A                                                                                                                                         |
| Imán                         | 850-W                                                                                                                                       |
| Protección                   | Defensa delantera integrada<br>Puertas bajas<br>Placa protectora completa de plástico HMW de alta resistencia<br>Gancho de arrastre trasero |
| <b>GARANTÍA</b>              |                                                                                                                                             |
| Garantía de fábrica          | Garantía limitada de BRP de 1 año                                                                                                           |



© 2025 Bombardier Recreational Products Inc. (BRP). Reservados todos los derechos. ®, TM y el logotipo de BRP son marcas comerciales de Bombardier Recreational Products Inc. o de sus filiales. Los productos son distribuidos en los EE. UU. por BRP US Inc. †Visco-Lok es una marca registrada de GKN Viscodrives GmbH. Todas las demás marcas comerciales pertenecen a sus titulares respectivos. Para otras jurisdicciones, consulte a su distribuidor local. BRP se reserva el derecho de interrumpir o cambiar en cualquier momento especificaciones, precios, diseños, funciones, modelos o equipos sin incurrir en obligación alguna. Es posible que algunos modelos ilustrados incluyan equipo opcional. Lea la Guía del usuario del vehículo side-by-side (SxS) y vea el DVD de seguridad antes de conducir. Por su seguridad: siempre utilice casco, protección para los ojos y ropa protectora. Ajuste la red lateral y el cinturón de seguridad en todo momento. Siempre recuerde que el consumo de drogas o alcohol es incompatible con el manejo. Los SxS solo pueden utilizarse como todoterreno. Nunca conduzca sobre superficies pavimentadas o carreteras públicas. El conductor debe ser mayor de 16 años. Los pasajeros deben ser mayores de 12 años y deben poder agarrarse de las empuñaduras y apoyar bien los pies mientras están sentados con la espalda bien apoyada en el respaldo. Nunca realice maniobras imprudentes y evite el exceso de velocidad. \*Smart-Lok fue desarrollado en colaboración con TEAM Industries, un líder de mercado en la industria de trenes impulsores.

