2026 MAVERICK X3 MAX X RS CON SMART-SHOX



LO MÁS DESTACADO DEL PAQUETE

- Diferencial delantero Smart-Lok™
- Amortiguadores FOX 3.0 PODIUM RC2† con Bypass, ajustes de compresión de dos velocidades y ajuste de rebote
- · Sistema de control de la correa
- · Imán de 850-W
- Neumáticos XPS Trac Force de 32 plg.
- Rines de aluminio de 15 plg. con bloqueo de talón
- · Arnés de 4 puntos con almohadillas para los hombros
- · Techo rígido completo
- · Placa protectora completa de plástico HMW de alta resistencia
- Pantalla digital de 19,3 cm (7,6 plg.) con teclado
- · Gráficos/asientos del paquete X
- · LED Can-Am exclusivos
- Pantalla táctil de 10,25 plg. y volante telescópico
 Tecnología Smart-Shox™** con válvula DDA, pantalla táctil de 10,25 plg. y volante

MOTOR	TURBO RR
Tipo	Motor tricilíndrico Rotax* ACE (Eficiencia de Combustión Avanzada) de 900 cc, 200 hp, turboalimentado, enfriado por líquido, con enfriador intermedio integrado y con filtro de aire de alto desempeño
Sistema de suministro de combustible	Control de Aceleración Inteligente (iTC™) con Inyección Electrónica de Combustible (EFI)
Transmisión	Transmisión CVT con sistema primario pDrive, con alto flujo de aire, relaciones de transmisión L (baja) / H (alta) / N (neutra) / R (reversa) / P estacionamiento)
Tren motriz	Diferencial delantero bloqueable con tecnología exclusiva Smart-Lok. Tracción verdadera 2WD/4WD con bloqueo de diferencial delantero, modo 4WD TRAIL ACTIV modo dinámico para senderos difíciles) y 4WD TRAIL (para senderos)
Dirección asistida	Dirección Asistida Dinámica (DPS™) de alto torque con tres modos
SUSPENSIONES	
Suspensión delantera	Doble brazo en A, con diseño arqueado y barra estabilizadora/ 55,9 cm (22 plg.) de recorrido de la suspensión Brazos inspirados en los Trophy Truck
Amortiguadores delanteros	Amortiguadores FOX 2.5 PODIUM† con depósito externo integrado tipo piggyback, con derivación y tecnología Smart-Shox con válvula DDA (Ajuste de Amortiguación Dinámica)
Suspensión trasera	Brazo Oscilante Trasero TTX (Torsional Trailing-arm X) de 4 eslabones, con barra estabilizadora y 55,9 cm (22 pla.) de recorrido de la suspensión
Amortiguadores traseros	Amortiguadores FOX 3.0 PODIUM RC2† con Bypass, ajustes de compresión de dos velocidades y ajuste de rebote con depósito externo integrado tipo piggyback, con derivación y tecnología Smart-Shox con válvula DDA (Ajuste de Amortiguación Dinámica)
NEUMÁTICOS Y RINES	
Neumáticos delanteros	Neumáticos XPS Trac Force, de 32 x 10 x 15 plg.
Rines	Aluminio fundido con bloqueo de talón de 15 plg.
FRENOS	
Delanteros	Frenos de disco dobles de 262 mm con pinzas hidráulicas de doble pistón
Traseros	Frenos de disco dobles de 248 mm con pinzas hidráulicas de doble pistón

DIMENSIONES Y CAPACIDADES	
Peso en seco estimado	887,7 kg (1 958 lb)
Chasis/jaula	Acero 980 de doble fase
L x An x Al	419,1 x 184,7 x 174 cm (165 x 72,7 x 68,5 plg.)
Distancia entre ejes	342,9 cm (135 plg.)
Altura al suelo	40,6 cm (16 plg.)
Capacidad del portaequipajes	68 kg (150 lb) con sistema de fijación rápida LinQ™
Capacidad de almacenamiento	Total: 11,4 L (3 gal)
Capacidad de combustible	40 L (10,5 gal)
CARACTERÍSTICAS	
Indicador	Pantalla digital de 7,6 plg. con teclado O Pantalla digital de 11,4 cm (4,5 plg.) de ancho con teclado y pantalla táctil de 26,04 cm (10,25 plg.)
Instrumentos	Salida CC (10 A)
Sistema antirrobo	Sistema de Seguridad con Codificación Digital (D.E.S.S.™), llave RF, con botón de encendido y apagado
lluminación	Faro LED LED exclusivas Luces traseras LED
Cabrestante	N/A
lmán	850-W
Protección	Defensa delantera integrada Puertas bajas Techo rígido completo Arnés de 4 puntos con almohadillas para los hombros Placa protectora completa de plástico HMW de alta resistencia Gancho de arrastre trasero
GARANTÍA	
Garantía de fábrica	Garantía limitada de BRP de 1 año





