

Jeep®

GLADIATOR

JEEP.COM.CO



| EXTERIOR.

EXTERIOR.



Especificaciones sujetas a cambio sin previo aviso. Fotografías de referencia. El modelo disponible en Colombia puede variar.

INTERIOR.

INTERIOR.



Especificaciones sujetas a cambio sin previo aviso. Fotografías de referencia. El modelo disponible en Colombia puede variar.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

JEEP® GLADIATOR RUBICON

MOTOR		RUBICON	
TIPO	PENTASTAR® V6 3.6L 24V VVT Engine START-STOP SYSTEM		
DISPOSICIÓN	Frontal Longitudinal		
DESPLAZAMIENTO	3.604 c.c		
RELACIÓN DE COMPRESIÓN	11.3:1.00		
POTENCIA MÁXIMA	280 Hp @ 6.400 RPM		
TORQUE MÁXIMO	260 ft.lbs (353 Nm) @ 4.400 RPM		
ALIMENTACIÓN	MPFI (Inyección Electrónica Multipunto Secuencial		
TRANSMISIÓN			
TIPO	850RE Automática 8 velocidades con opción de manejo secuencial		
RELACIONES			
1	4.71		
2	3.14		
3	2.10		
4	1.67		
5	1.28		
6	1.0		
7	0.84		
8	0.67		
REVERSA	3.29		
CAJA DE TRANSFERENCIA			
TIPO	Rock-Trac HD Full Time 4WD System		
RELACIONES (BAJA)	"4.00:1:00		
2WD / 4WD High / 4WD AUTO / 4Lo"			
FRENOS			
TIPO	Hidráulicos asistidos por vacío, ABS (Antibloqueo en las cuatro ruedas) + EBD (Distribución Electrónica de Frenado)		
DELANTEROS	Discos ventilados		
TRASEROS	Discos ventilados		
PARQUEO	Manual		
ABS + EBD + ESC + BAS + HSA + TC + ERM			
SUSPENSIÓN/EJES			
DELANTERA	Eje diferencial rígido Dana 44 (210 mm) con bloqueo electrónico Tru-Lok® , espirales, 5 brazos de control, amortiguadores a gas y barra estabilizadora performance		
TRASERA	Eje diferencial rígido Dana 44 (220 mm) con bloqueo electrónico Tru-Lok® , espirales, 5 brazos de control, amortiguadores a gas y barra estabilizadora performance		
RELACIÓN FINAL EJE	4.10:1.00		
DIR/LLANTAS			
TIPO	Electro -hidráulica		
DIÁMETRO DE GIRO	11.8 m		
RIN	17x7.5		
LLANTAS	LT255/75R17C Tires		
SISTEMA ELÉCTRICO			
BATERÍA	700 Amperios libre de mantenimiento		
ALTERNADOR	240 Amperios		

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

JEEP® GLADIATOR RUBICON

PESOS Y DIMENSIONES	
PESO BRUTO	2.835 Kg.
CAPACIDAD DE CARGA MÁXIMA	545 Kg.
CAPACIDAD DE CARGA ÚTIL	270 Kg.
CAPACIDAD DE ARRASTRE (PESO MÁXIMO REMOLQUE)	2.721 Kg.
CAPACIDAD TANQUE DE COMBUSTIBLE	22 Gal.
LARGO TOTAL	5.538 mm.
DISTANCIA ENTRE EJES	3.487 mm.
ANCHO TOTAL	1.875 mm.
ALTO TOTAL	1.933 mm.
DESPEJE AL SUELO	283 mm.
ANGULO DE ENTRADA	43,4°
ANGULO DE SALIDA	26°
ANGULO VENTRAL	20,3°

SEGURIDAD ACTIVA/PASIVA	
AIRBAG CONDUCTOR	Sí
AIRBAG ACOMPAÑANTE	Sí
AIRBAGS LATERALES	Sí
AIRBAGS CORTINA	Sí
BARRAS EN LAS PUERTAS CONTRA IMPACTOS LATERALES	Sí
CINTURONES DE SEGURIDAD	5
SISTEMA LATCH (ANCLAJE ASIENTOS DE NIÑOS)	Sí
ABS (SISTEMA DE FRENOS ANTIBLOQUEO)	Sí
EBD (DISTRIBUCIÓN ELECTRÓNICA DE FRENADO)	Sí
ESC (CONTROL ELECTRÓNICO DE ESTABILIDAD)	Sí
BAS (ASISTENTE DE FRENADO)	Sí
HSA (ASISTENTE DE ARRANQUE EN PENDIENTES)	Sí
TC (CONTROL DE TRACCIÓN)	Sí
ERM (MITIGACIÓN ELECTRÓNICA DE VUELCO)	Sí
TSC (CONTROL DE BALANCEO DEL TRAILER)	Sí
SISTEMA TPMS (MONITOREO PRESIÓN DE LLANTAS)	Sí
LUCES AUTOMÁTICAS	Sí
LUCES DE CIRCULACIÓN DIURNA	Sí
ASISTENTE ESTACIONAMIENTO TRASERO PARK SENSE®	Sí
PARKVIEW® (CÁMARA TRASERA)	Sí
OFF ROAD CAMERA (CÁMARA TODOTERRENO)	Sí
ESPEJO INTERIOR DÍA/NOCHE AUTOMÁTICO	Sí
SISTEMAS DE AYUDA A LA CONDUCCIÓN (ADAS)	
ALERTA DE COLISIÓN FRONTAL	Sí
DETECTOR DE PUNTO CIEGO Y TRÁFICO CRUZADO	Sí
CONTROL DE CRUCERO ADAPTATIVO CON STOP&GO	Sí



EXTERIOR	
LUCES LED (FRONTALES Y TRASERAS)	Sí
EXPLORADORAS LED FRONTALES	Sí
ESPEJOS LATERALES ELÉCTRICOS Y CON DESEMPAÑADOR	Sí
TECHO DURO	Sí
TECHO DESMONTABLE (FREEDOM TOP™)	Sí
PUERTAS DESMONTABLES	5
PARABRISAS ABATIBLE	Sí
RECUBRIMIENTO DE PLATÓN “BEDLINER”	Sí
INTERIOR	
AIRE ACONDICIONADO DE DOS ZONAS Y CONTROL AUTOMÁTICO	Sí
UCONNECT 5 CON PANTALLA DE 12.3"	Sí
APPLE CARPLAY / GOOGLE ANDROID AUTO	Sí
SONIDO PREMIUM ALPINE	Sí
PANEL DE INSTRUMENTOS DIGITAL DE 7"	Sí
SISTEMA DE ENCENDIDO SIN LLAVE KEYLESS ENTRY	Sí
VOLANTE FORRADO EN CUERO CON CALEFACCIÓN	Sí
VOLANTE REGULABLE EN ALTURA Y PROFUNDIDAD	Sí
ASIENTO DELANTEROS CON CALEFACCIÓN	Sí
ASIENTO CONDUCTOR AJUSTABLE EN ALTURA	Sí: Ajuste Eléctrico
ASIENTO PASAJERO DELANTERO	Ajuste Eléctrico
ASIENTO TRASERO (2DA FILA) ABATIBLE	Sí
TAPICERÍA DE LOS ASIENTOS	En cuero
PROTECTORES INFERIORES CAJA DE TRANSFERENCIA Y TANQUE DE COMBUSTIBLE	Sí
SALIDA AUXILIAR DE 12 VOLTIOS	Sí
SALIDA AUXILIAR DE 230 VOLTIOS	Sí
BARRA ESTABILIZADORA DESCONECTABLE ELÉCTRICAMENTE	Sí
VOLANTE REGULABLE EN ALTURA Y PROFUNDIDAD	Sí
SWITCHES AUXILIARES	Sí